



**TECHNIK**  
...FÜR PROFIS.

# LITEC® 250 POCKET



## LE « PETIT » POUR DES GRANDES TÂCHES :

- Petites dimensions et faible poids
- Caractéristiques éprouvées du LITEC® 501
- Avec frein de roulement dynamique
- Capacité de charge jusqu'à 190 kg
- Pour tambours petits à moyens
- Tambours avec petit diamètre intérieur de trou de tambour (à partir de 13 mm)
- Tambours endommagés
- Idéal pour le câblage électrique, les alarmes incendie, les alarmes de sécurité et les antennes

**PETIT FAIT TRÈS GRAND**

[www.litec-eu.com](http://www.litec-eu.com)

Dérouleur de câble en position d'utilisation



Tambour de câble sur le dessus de la poche LITEC-250



Tambour d'un diamètre intérieur de 20 mm



## LITEC® 250 POCKET

### Les faits :

Un frein automatique dépendant de la charge et sans besoin d'entretien arrête l'appareil après un bref suivi contrôlé si le tirage du câble est interrompu.

Le frein anti-roulis est dans son effet de freinage avec un fil léger ainsi qu'avec des enrouleurs de câble toujours en fonction du poids actuellement appliqué et prend en compte pour que par exemple, un tambour lourd devient plus léger lors du déroulement.

Le **LITEC® 250 POCKET** est léger, plat, compact, robuste, peu encombrant, sans entretien, antidérapant et stable.

**Transporte environ 200 de fois de son propre poids.**

### Spécifications techniques :

Diamètre: environ 25 cm

Hauteur des bords : environ 55 mm

Poids: environ 1 kg

Capacité de charge: environ jusqu'à 190 kg

Mandrin: 50 mm de diamètre, amovible pour

Montage de tambours de petit diamètre intérieur (à partir de 13 mm).

**LITEC - TECHNIK FÜR PROFIS**

Made in Germany · Telefon +49 (0)30 93491676 · Fax +49 (0)30 93491673

info@litec-eu.com

