

ROLLNLOCK

REF.NO. 2D652



Poulie bloqueur ultra-légère, développée pour les manipulations de corde en alpinisme et dans les situations de secours et d'auto-secours.

Caractéristiques principales :

- prévue pour une utilisation avec des cordes EN 892 / EN 1891 $\varnothing 8 \div 13$ mm ;
- came à ressort pour l'utilisation en tant que bloqueur pour la remontée sur corde (fig. 1) ;
- came à basculement avec dispositif d'arrêt pour l'utilisation en tant que poulie (fig. 2) ;
- permet la récupération et le levage de charges légères (fig. 3) ;
- utilisation exceptionnelle avec des sangles de 10 à 16 mm pour régler sa position (fig. 4) ;
- développée pour fonctionner également sur des cordes mouillées ou sales.

Attention ! Ce produit est concerné par une demande d'inspection : nous vous prions de bien vouloir considérer cette communication en entier sur la page dédiée [02 novembre 2021 - ROLLNLOCK](#).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions 68 x 35 mm	 20 kN 10 10	 5 kN 2.5 2.5	 80	Rendement 85%	\varnothing Corde 8 \div 13 mm
Largeur de sangle					

ROLLNLOCK

REF.NO. 2D652

CT
climbing
technology
GENUINE ITALIAN HARDWARE

10 ÷ 16 mm

NORMES ET INFORMATIONS ADDITIONNELLES

EN 12278:2007

EN 567:2013


CE 0333

UIAA

QUALITY
CONTROL 100%

MADE IN
ITALY


GALLERY




1 Ascension sur une corde



2 Utilisation comme poulie



3 Hissage d'une charge



4 Réglage de la position sur une sangle