

Table élévatrice mobile, manuelle type HT



HT-25 / HT-100

Une solution ergonomique pour usage industriel à simple pantographe pour charges réparties. Série HT : Table élévatrice manuelle. Série D : Table élévatrice manuelle à double ciseaux. Cette table élévatrice compacte offre, grâce à l'emploi de ciseaux doubles robustes, de course supplémentaire pour une dimension de plate-forme restant insignifiante. Elle constitue une vraie offre d'économie de place pour vos emplois dans des espaces étroits, dans la construction d'installations, dans l'industrie automobile et dans la construction de centrales électriques.

Caractéristiques

- Conforme à la norme DIN 1570.
- Système hydraulique trop-plein pour une meilleure sécurité.
- Pédale de levage.
- La vitesse de descente peut être contrôlée à l'aide d'une manivelle.
- Équipées de 2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec freins.
- Barre poussoir fixe (HT-15 avec barre pliable).



HT-15



HT-15 pliée



HT-D double ciseaux

Type	CMU (kg)	Dimensions plateau (mm)	Hauteur plateau min. (mm)	Hauteur plateau max. (mm)	Hauteur du levier (mm)	Diamètre roue (mm)	Poids (kg)	No.article
HT-15	150	700 x 450	260	765	1000	100	41	3460015
HT-25	250	815 x 500	310	910	1100	125	78	3460025
HT-50	500	1010 x 520	420	1010	1130	150	118	3460050
HT-75	750	1010 x 520	420	1010	1130	150	120	3460075
HT-100	1000	1010 x 520	430	955	1130	150	135	3460100
HT-50D	500	1010 x 520	435	1585	1130	150	168	3460150